
TRIM® SC639

通用半合成液

TRIM SC639 是一款通用半合成切削和磨削浓缩液，具有完美平衡的冷却和润滑性能。SC639 对黑色金属和有色金属都具有很好的防腐性能，可用于各种高速车削和磨削操作。SC639 会留下一层薄薄的水溶性保护膜，可在保持机床清洁的同时，为机床零件提供额外的保护。

半合成型切削液、磨削液



半合成液含高精炼矿物油和润滑添加剂。半合成液结合了全合成液的冷却性和乳化液的润滑性、以及良好的残留物状态性能、使得半合成液成为当今市场上使用普遍的冷却液品种。

应用指南

- 适用于一般机加工车间，在这种环境下，可溶性油在重切削负荷下可能会冒烟或冷却不充分。
- 在混合金属加工中，浓度控制对于抵抗电腐蚀的影响至关重要。7.0% 或以上的浓度既可以提供最佳贮槽寿命，又可以有效抑制腐蚀。
- 不建议用于高活性金属，例如镁和锆。
- 高温或较长的储存时间可能会在使用过程中使浓缩液颜色变深，但这不会影响产品的切削和磨削性能。
- 如果需要更多产品应用信息，包括性能优化。请与您所在区域马思特液体解决方案区域销售经理或授权商联系，或者拨打服务热线 +86 400-801-3590。

选择 SC639:

- 为各种加工应用提供出色的润滑性
- 对黑色金属和有色金属合金都具有很好的防腐性能和防锈性能，避免了加工中铸铁屑的烧结问题
- 保持机床清洁，并会留下一层柔软的液膜，易于清洁并减少机床维护
- 贮槽寿命长且冷却液消耗低，降低了用户成本
- 低气味、低油雾，提供良好的工作环境
- 具有良好的硬水耐受性，最高可达到 40滴
- 通过传统技术和设备即可容易地回收或处置

SC639 特别为:

应用 — 腐蚀抑制和高速车削

材料 — 不锈钢、有色金属、钢、铜合金、铝合金、铸铁和黑色金属

行业 — 加工车间和通用行业

SC639不含 —

乙二胺四乙酸、二乙醇胺、亚硝酸盐、壬基酚乙氧基化物、杀菌剂、氨、氮化物、活性硫、烷基酚乙氧基化物、煤油、甲醛释放型杀菌剂、硝酸盐、硫化极压添加剂、酚类、酚类化合物、重金属、钡、铜和锌

订货信息

小桶

大桶

Master Fluid SOLUTIONS®

TRIM® SC639

通用半合成液

典型物理数据

颜色（浓缩液）	浅黄至琥珀色
颜色（工作液）	乳白
气味（浓缩液）	温和
形态（浓缩液）	液体
闪点（浓缩液）(ASTM D93-08)	> 99°C
pH (浓缩液范围)	9.6 - 10.6
pH（典型操作范围）	9.1 - 10.1
折光系数	1.4

建议加工浓度

轻载	4.0% - 6.5%
中载	6.5% - 8.5%
中重载	8.5% - 10.0%
设计浓度范围	4.0% - 10.0%

调配说明

- 水溶液推荐使用浓度： 4.0% - 10.0%。
- 用室温水调配, 调配时注意总是将浓缩液注入水中可使其发挥最佳作用, 注意切勿反向。
- 使用预混液进行补加、将提升冷却液的性能并减少冷却液的采购量。应根据水的蒸发和冷却液带走量确定补加情况。使用我们的冷却液补液计算器, 为您的设备找到最佳比率： apps.masterfluids.com/makeup/.
- 尽量使用低矿物质的水或纯水（不是软化水）与本产品混合、这将有助延长槽液寿命、减少浓缩液使用量、并能减少带走量。


注意

- 推荐使用 Master STAGES™ Whamex XT™ 快速和彻底预清洗您的设备和冷却液系统。
- 当用于未推荐的金属加工或其它应用场合时、应先向马思特液体解决方案询问。
- 本产品不能与其他金属加工液或金属加工液添加剂混合使用、如混用可能会降低本产品的性能、有害于健康、并损坏机床和工件、如果不小心造成混用、请与马思特液体解决方案联系如何解决。
- TRIM® 是马思特化学公司（商业品牌名称：马思特液体解决方案）的注册商标
- Master STAGES™和 Whamex XT™ 是马思特化学公司（商业品牌名称：马思特液体解决方案）的商业标记。
- 本文所提供的信息都是真实的、基于当前发行日期是可信的、适用于当前的配方版本。由于使用的条件超出了我们的控制范围、不包含任何明确的或暗示的保证、陈述或担保。有关进一步信息、请向马思特解决方案咨询。对于本文档的最新版本、请访问如下网址：

https://2trim.us/di/?i=cn_zh_SC639

本数据表部分内容可能使用DeepL进行翻译。若发现需要调整之处，请告知我们 wchmasterinfo@gmail.com

浓度



浓度% = 折光读数 x 折光系数
折光系数%= 1.4

健康和安全

索取SDS

4/F, Block H, No. 200 Jinsu Road Pudong, Shanghai
上海市浦东新区金苏路200号H栋4楼, 201206
China
+86 21 6807-0101, 400-801-3590

info@masterchemical.com.cn

masterfluids.com/cn/zh/

TRIM® SC639
©2017-2026 马思特液体解决方案 | 2026-11-07