

# WEDOLIT AS 4111

## Special-Fluid 60°C Flammpunkt

WEDOLIT AS 4111 ist ein modern formuliertes, universell einsetzbares Korrosionsschutzmittel, das eine lange Schutzdauer bei Hallenlagerung bietet. Es wurde speziell für das Unterwandern von Rostschichten entwickelt und löst diese sehr gut. Das Produkt kann durch Sprühen, Fluten oder im Tauchverfahren aufgebracht werden.



### Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Kenngroße	Typische Werte	Geprüft nach
Aussehen:	Mittelbraun, klar	Visuell
Dichte bei 15°C:	0,83 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 7042
Viskosität bei 20°C:	4,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Flammpunkt:	> 60 °C	DIN EN ISO 2719
Schichtgewicht:	1,8 g/m <sup>2</sup>	Im Tauchverfahren
Filmart:	Ölig	Haptisch
Dewatering-Effekt:	≤ 60 s	Interne Testmethode
Wasserseparation:	5 min	Interne Testmethode
Wechselklima-Test:	70 Zyklen	DIN EN ISO 6270-2 AHT
Salzsprühperformance:	8 h	DIN EN ISO 9227 NSS

### Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist frostfrei zwischen 5 - 35 °C zu lagern.

Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate.

### Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL: [https://2trim.us/diw/?plr=AS-4111\\*de\\*de](https://2trim.us/diw/?plr=AS-4111*de*de)

WEDOLIT AS 4111

©2017-2024 Master Fluid Solutions® | 2024-04-26



### Vorteile von WEDOLIT AS 4111:

- Geeignet für Überseetransporte
- Rostlöser bei feuchtigkeitsbedingten Zündproblemen an elektrischen Anlagen
- Löst festgerostete Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere, Schalter und Mechaniken
- Reinigt verschmutzte Werkzeuge und Bauteile und schützt sie vor Korrosion
- Stabil gegen saure und alkalische Verunreinigungen
- Problemlos mit organischen Lösungsmitteln (Kaltreinigern) oder wassermischbaren alkalischen Industriereinigern entfernbar
- Wasserverdrängend mit sehr gutem Benetzungsverhalten
- Additiv-Verlust durch Wasserkontakt: Gering

### Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.

Hasselsstraße 6-14  
Düsseldorf, 40597  
Germany  
+49 211 41 72 82 00

[info-eu@masterfluids.com](mailto:info-eu@masterfluids.com)

[masterfluids.com/de/de/](https://masterfluids.com/de/de/)

