


WEDOLiT N 22-4

Prelube und umformöl

WEDOLiT N 22-4 ist ein mittelviskoses, nicht wasserlösliches Umformöl zum Tiefziehen von Stahlblechen z.B. für die Automotive-Industrie. Dazu zählen u.a. ein- oder beidseitig galvanisch- oder feuerverzinkte Bleche, zinkmetall-beschichtete Bleche, alumierte Bleche oder Bleche aus Aluminium bzw. Aluminium-Legierungen.

Erfüllt die Anforderungen des VDA- Pflichtenheftes aller deutschen Automobilhersteller, in Anlehnung gemäß der VDA-Norm 230-213 und ist von den VDA Mitgliedern.



Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Kenngroße	Typische Werte	Geprüft nach
Aussehen:	Mittelbraun, klar	Visuell
Dichte bei 20°C:	0,89 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskosität bei 40°C:	70,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Flammpunkt:	> 190 °C	DIN EN ISO 2719
Kupferkorrosion:	Nicht bestimmt*	DIN 51759-1

*Verfärbungen an Buntmetallen sind durch Vorversuche zu ermitteln

Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist frostfrei zwischen 10 - 40 °C zu lagern.
Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate.

Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL:
https://2trim.us/diw/?plr=N-22-4*de*de

WEDOLiT N 22-4
©2022-2024 Master Fluid Solutions® | 2024-04-16



Vorteile von WEDOLiT N 22-4:

- Wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutzöl
- Eine Nachkonservierung von gezogenen Teilen ist aufgrund des guten Korrosionsschutzes nicht erforderlich
- Kann durch Sprühen, Fluten, Pinseln oder mit Filzrollen aufgebracht werden
- Der Ölfilm kann mit organischen Lösungsmitteln oder wasserlöslichen alkalischen Reinigern leicht entfernt werden

Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.



Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 77 92 85 - 0

info-eu@masterfluids.com
masterfluids.com/de/de/