

TRIM® OE105

Aceite de superacabado basado en ésteres



TRIM OE105 es un aceite puro basado en ésteres para operaciones de rectificado fino y superacabados. TRIM OE105 ofrece una lubricidad excelente, al tiempo que mantiene una limpieza extrema en las piedras y las ruedas de rectificado. Con ello se garantizan acabados de superficie fantásticos en aleaciones de acero endurecido, aceros inoxidable y materiales no ferrosos.

Aceites puros de altas prestaciones



Aceites de rectificado de alta resistencia en color blanco agua :

Utilice los aceites de altas prestaciones y gran pureza de TRIM® para rectificados exigentes en herramientas de carburo y HSS.

Mediante el uso de aceites base hidrofisurizados altamente refinados, ésteres completamente saturados o una combinación de ambos, se consiguen niveles bajos de nebulización, espuma y consumo, al tiempo que se ofrecen puntos de inflamación altos. Los aceites puros de altas prestaciones de TRIM presentan excelentes propiedades de descarga de los discos, buenas cualidades en reducción de la fricción y enfriamiento de las piezas.

Su alta pureza ofrece prestaciones de rectificado de alta resistencia.

Elija OE105 :

- Conjunto de aditivos de presión extrema excelentes para la eliminación eficaz de metal
- Lubricidad muy alta
- Gran detergencia
- El éster completamente saturado garantiza una estabilidad sin igual frente a la oxidación
- La formula basada en ésteres garantiza un potencial de nebulización muy bajo
- Punto de inflamación muy alto para un producto de viscosidad tan baja
- Compatible con aleaciones que contienen cobre
- Color claro y bajo olor para facilitar su aceptación por parte del operario

OE105 especialmente para :

Aplicaciones — afilado, fresado, maquinado, rectificado, torneado

Metales — aceros, aceros inoxidables, aleaciones de níquel, aluminio, hierro fundido, titanio

Industrias — aeroespacial, automoción, energía, industria general, médica

OE105 está libre de — aceites minerales, azufre, cloro, zinc

Salud y seguridad

Solicitar SDS



TRIM® OE105

Aceite de superacabado basado en ésteres



Pautas de aplicación

- TRIM OE105 para su uso sin diluir.
- Para obtener información adicional sobre la aplicación de productos, incluyendo cómo optimizar el rendimiento, comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Master Fluid Solutions en <https://www.masterfluids.com/es/es/distributors/index.php>, el Gerente de Ventas de su distrito, o llame al Departamento Técnico al +49 211 77 92 85 - 13.

Propiedades físicas (datos típicos)

Color	Amarillo claro
Olor	Leve
Forma	Líquido
Punto de inflamación	> 170 °C
Viscosidad	5,30 mm ² /s @40°C

Cómo hacer un pedido

Barril de 204 litros


Tanque IBC de 1000 litros

TRIM® OE105 | ©2012-2024 Master Fluid Solutions™ | 2024-04-19

Notas

- Antes de usar en cualquier metal o aplicación no recomendada específicamente, consulte con Master Fluid Solutions.
- Este producto no debe mezclarse con otros fluidos metalúrgicos ni aditivos fluidos metalúrgicos, excepto según lo recomiende Master Fluid Solutions, pues esto puede reducir el rendimiento general, producir efectos nocivos para la salud o dañar la máquina herramienta y las piezas. En caso de contaminación, comuníquese con Master Fluid Solutions para que le indiquen cómo actuar.
- TRIM® es una marca registrada de Master Chemical Corporation bajo el nombre comercial Master Fluid Solutions.
- Esta información se proporciona de buena fe, se considera de actualidad en la fecha de publicación y debe aplicarse a la versión de la fórmula actual. Debido a que las circunstancias de uso del producto están fuera de nuestro control, no se ofrecen garantías, declaraciones ni protecciones expresas ni implícitas. Consulte con Master Fluid Solutions para obtener más información. Para obtener la versión más reciente de este documento, visite :

https://2trim.us/di/?i=es_es_OE105



Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 81 00

info-eu@masterfluids.com

[masterfluids.com/es/es/](https://www.masterfluids.com/es/es/)

